



BETONG: C30/37  
BETONIRAKENTEIDEN RASITUSLUOKAT (KÄYTTÄIKÄ 50 V):  
- SULDR XC4, XF3

ARMERING: B 500 B  
SKARVLÄNGDER FÖR ARMERING: Ø8 L=450 MM  
Ø10 L=500 MM  
Ø12 L=600 MM

ARM. SKYDDANDE 50 MM  
BETONGSKICK:

ANVISNINGAR: DE STÄRRE BETONGFUNDAMENTEN (900x2400) FÖRANKRAS OCH GJUTS  
DIREKT PÅ BERG. BERGET PUTSAS NOGGRANT FÖRE GJUTNING.  
GRUNDSULORNA HÖJDER MÅSTE ANPASSAS TILL BERGET.

GRUNDNINGARBETEN: UTFÖRS MED IAKTTAGANDE AV RIL 121 (PÖHJARAKENNUSOHJEET),  
RIL 132 (TALONRAKENNUKSEN MAATÖIDEN TYÖSELITYS OCH RIL 131  
(BETONINORMIT).

STÄLKONSTRUKTIONERNA:

TÖTETUSLUOKKA: EXC2 SFS-EN 1090-2  
RASITUSLUOKKA: C3 SFS-EN ISO 12944-2  
ESIKASITTELYASTE: P2 ISO 8501-3  
TOLERANSSILUOKKA: 1 SFS-EN 1090  
HITSAUSLUOKKA: C SFS-EN ISO 5817  
POLTTOLEIKKAUSLUOKKA: 442 SFS-EN ISO 9013

PÄLÖNKESTOVAATIMUS: -  
KRIITINEN LÖMPÖTILA: -  
PINTAKASITTELY: KUUMASINKITTY 500 gr/m<sup>2</sup>  
HITSIT ELLEI MUUTA MAINITTU:

RAKENTEEN SUUNNITTELUKÄYTTÄIKÄ: 50V

TERÄS: S355JRG2 (LAATTATERÄS)  
S355J2H (PROFIILIT)

märk./tunn.	antal/lukum.	ändring/muutos	init./nimit.	datum/pvm.
by/työ	kortteili/tila	tomt/tontti	arkivant./arkistomerk.	löp.nr./juoks.no
ötgärd/toimenpide NYBYGGNAD objektets namn och adress / kohteen nimi ja osoite			ritningstyp/piirustuslaji KONSTRUKTIONSRITNING innehåll/sisältö skalor/kaavat	
Motionstrappa / Vörå kommun SKIDBACKSVÄGEN 16, VÖRÅ			STÄLSTOMME & GRUND SKÄRNINGAR 2-6 1:20	
INGENJÖRBYRÅ JÖSTERÄKER Österåker & Österåker AB Tel./Puh: 050-5206212			plan./suunn.ala arb.nr./työ.no ändring/muutos RAK 4024 K05	
datum/pvm. 15.10.2024	plan./suunn. J.Österåker	godk./hyv. 70	jens.osteraker@gmail.com Address/Osoite: Ketovägen 93, 66520 VEIKARS	